

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**OTechnologies 07 NT**

raccords : filetés F (15x21)  
débit traité\* : 0,3 à 0,66 m<sup>3</sup>/h  
longueur : 117 mm  
diamètre : 30 mm  
poids net : 0,47 Kg

**OTechnologies 09 NT**

raccords : filetés F (15x21)  
débit traité\* : 0,3 à 0,9 m<sup>3</sup>/h  
longueur : 188 mm  
diamètre : 30 mm  
poids net : 0,75 Kg

**OTechnologies 15 NT**

raccords : filetés F (15x21)  
débit traité\* : 0,5 à 1,6 m<sup>3</sup>/h (2m<sup>3</sup>/h avec 4 bar de pression)  
longueur : 260 mm  
diamètre : 44 mm  
poids net : 0,73 Kg

**OTechnologies 20 NT**

raccords : filetés F (20x27)  
débit traité\* : 1 à 2,5 m<sup>3</sup>/h  
longueur : 180 mm  
diamètre : 44 mm  
poids net : 1,3 Kg

**OTechnologies 25 NT**

raccords : filetés F (20x27)  
débit traité\* : 1,4 à 5 m<sup>3</sup>/h  
longueur : 260 mm  
diamètre : 44 mm  
poids net : 1,9 Kg

**OTechnologies 30 NT**

raccords : filetés F (26x34)  
débit traité\* : 3 à 7 m<sup>3</sup>/h  
longueur : 300 mm  
diamètre : 57 mm  
poids net : 3,0 Kg

**OTechnologies 35 NT**

raccords : filetés F (33x42)  
débit traité\* : 4,4 à 9 m<sup>3</sup>/h  
longueur : 330 mm  
diamètre : 63 mm  
poids net : 4,3 Kg

**OTechnologies 40 NT**

raccords : filetés F (40x49)  
débit traité\* : 6,1 à 13 m<sup>3</sup>/h  
longueur : 360 mm  
diamètre : 69 mm  
poids net : 5,7 Kg

**OTechnologies 45 NT**

raccords : filetés F (50x60)  
débit traité\* : 10 à 24 m<sup>3</sup>/h  
longueur : 395 mm  
diamètre : 88 mm  
poids net : 8,4 Kg

**OTechnologies 50 NT**

raccords : bride (DN 50)  
débit traité\* : 13 à 30 m<sup>3</sup>/h  
longueur : 450 mm  
diamètre corps : 100 mm  
diamètre bride : 165 mm  
poids net : 17 Kg

**OTechnologies 70 NT**

raccords : bride (DN 65)  
débit traité\* : 17 à 40 m<sup>3</sup>/h  
longueur : 450 mm  
diamètre corps : 112 mm  
diamètre bride : 185 mm  
poids net : 19 Kg

**OTechnologies 80 NT**

raccords : bride (DN 75)  
débit traité\* : 24 à 55 m<sup>3</sup>/h  
longueur : 450 mm  
diamètre corps : 138 mm  
diamètre bride : 250 mm  
poids net : 28 Kg

**OTechnologies 100 NT**

raccords : bride (DN 100)  
débit traité\* : 42 à 72 m<sup>3</sup>/h  
longueur : 450 mm  
diamètre corps : 175 mm  
diamètre bride : 250 mm  
poids net : 30 Kg

**OTechnologies 125 NT**

raccords : bride (DN 125)  
débit traité\* : 66 à 108 m<sup>3</sup>/h  
longueur : 500 mm  
diamètre corps : 200 mm  
diamètre bride : 285 mm  
poids net : 50 Kg

**OTechnologies 150 NT**

raccords : bride (DN 150)  
débit traité\* : 96 à 280 m<sup>3</sup>/h  
longueur : 550 mm  
diamètre corps : 250 mm  
diamètre bride : 395 mm  
poids net : 80 Kg

**OTechnologies 200 NT**

raccords : bride (DN 200)  
débit traité\* : 170 à 450\*\* m<sup>3</sup>/h  
longueur : 550 mm  
diamètre corps : 300 mm  
diamètre bride : 395 mm  
poids net : 120 Kg

*\*débit calculé en fonction d'une perte de charge de 0,15 bar max*

*\*\*Débit supérieur sur demande.*